

Catálogo de Productos

EDICIÓN Nº 1

Norma: EMT - ANSI C80.3



Condu Pró



Una nueva empresa,
2 décadas de expertise.

VANTAJAS DEL SISTEMA

- Con el uso de un arco de sierra y un destornillador, el sistema múltiple ahorra más del 30% en el costo de la mano de obra y más del 50% del tiempo de instalación.
- No son necesarias herramientas especiales como roscadoras, terrajas y otras.
- Permite cumplir plazos de entrega exigentes y modificar instalaciones existentes.
- Conduletes y accesorios disponibles para tubos conduit eléctricos de 1/2" a 2".

ESPECIFICACIONES

- Cajas y accesorios contruidos en fundición o inyección de aluminio.
- Juntas y anillos estancos fabricados em goma EPDM (elastómero a base de etileno propileno), para uso a la intemperie con clasificación IP54 o locales húmedos.
- Para uso abrigado (interior), las cajas son suministradas con kit de tapa y dos tornillos de fijación y con kit con tres tapones de presión y un tornillo de puesta a tierra.
- Para uso intemperie (exterior), las cajas son suministradas con kit de tapa, dos tornillos de fijación y una junta estanca y con kit con tres tapones con rosca y un tornillo de puesta a tierra.
- Para los accesorios se suministran kit con anillos estancos considerando el diámetro de los tubos conduit.

DONDE UTILIZAR

- Instalaciones industriales y comerciales en general, inclusive en áreas húmedas.
- Supermercados, hipermercados, shoppings y similares.
- Redes de datos, telefonía, fibra óptica y otras.
- Centrales eléctricas, subestaciones, etc..
- Locales donde sea necesario hacer una instalación eléctrica con seguridad.

CUIDADOS EN EL MONTAJE

Para lograr un mejor resultado en las instalaciones, recomendamos seguir las siguientes instrucciones:

- Eliminar la rebaba que queda en el tubo conduit después de cortado.
- Para uso a la intemperie (exterior), una pequeña cantidad de vaselina industrial sobre el anillo estanco mejora la entrada del tubo conduit en los accesorios.
- Para instalaciones a la intemperie (exterior) o locales húmedos, recomendamos sellar externamente:
 - La ventana del codo con registro.
 - El agujero libre de los accesorios.
 - La rosca del conector múltiple CPM, cuando se monta en el condulete.
 - Los tapones con rosca para cerrar las salidas no utilizadas.

SISTEMA MODULAR PRÓ MÚLTIPLO



CAJA "X"



CAJA "L"

**NUEVA
ENTRADA**




**PUNTO DE
PUESTA A
TIERRA**

CAJAS PM


Cajas "X" y "L", fabricadas por inyección a presión, en aleación de aluminio, de alta resistencia mecánica y a la corrosión.

Poseen interiormente un punto de puesta a tierra de acuerdo a las normas internacionales.

Para tapas, tapones y demás accesorios para instalación abrigada (interior) o intemperie (exterior) ver páginas 05 y 06.



CAJA "X"



CAJA "L"

ROSCA GAS	CÓDIGO		DIMENSIONES (mm)		
	TIPO X	TIPO L	A	B	C
3/4	PM 034-X	PM 034-L	51,0	94,0	41,0
1"	PM 100-X	PM 100-L	54,0	116,0	51,0
2"	PM 200-X	-X-	76,0	155,0	76,0

SISTEMA MODULAR PRÓ MÚLTIPLO



PUNTO DE
PUESTA A
TIERRA



CAJA PME

Caja 3 en 1, posee 6 entradas roscadas, fabricada por inyección a presión, en aleación de aluminio, de alta resistencia mecánica y a la corrosión.


Permite colocar, de cualquier fabricante, las placas con las combinaciones de tomas eléctricos, UBS, HDMI, datos, interruptores (llaves) y otros, con su bastidor y tapa original.

Posee internamente un punto de puesta a tierra de acuerdo a las normas internacionales.

Para tapas, tapones y demás accesorios para instalación abrigada (interior) o intemperie (exterior) ver páginas 05 y 06.

LA CAJA PME PERMITE 44 COMBINACIONES DE ENTRADAS

ROSCA GAS	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)		
		A	B	C
3/4	PME 034	71,0	114,0	49,0
1"	PME 100	71,0	114,0	49,0



ABRIGADA (INTERIOR)

ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN

KIT PTMC

Contiene 1 tapa y
2 tornillos M4x8

PARA PM	CÓDIGO
034	PTMC 034
100	PTMC 100
200	PTMC 200



TAPA



TORNILLOS

KIT PTME

Contiene 1 tapa y
2 tornillos M4x8

PARA PME	CÓDIGO
034	PTME
100	

KIT KPME

Contiene 3 tapones de presión y 1 tornillo de puesta a tierra M4x6

PARA PM y PME	CÓDIGO
034	KPME 034
100	KPME 100
200	KPME 200



TAPONES DE PRESIÓN



TORNILLO DE PUESTA A TIERRA



INTEMPERIE (EXTERIOR) ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN

KIT PTMCV y PTMEV

Contiene 1 tapa,
 2 tornillos M4x8 y
 1 junta de goma

TAPA



TORNILLOS



JUNTA



PARA PM	CÓDIGO
034	PTMCV 034
100	PTMCV 100
200	PTMCV 200

PARA PME	CÓDIGO
034	PTMEV
100	
200	

KIT KPTR

Contiene 3 tapones
 con rosca y 1 tornillo de
 puesta a tierra M5x8

PARA PM y PME	CÓDIGO
034	KPTR 034
100	KPTR 100
200	KPTR 200




TAPONES
CON ROSCA



TORNILLO
DE PUESTA
A TIERRA

CONEXIONES SIN ROSCA PARA TUBOS CONDUIT

CPM - CONECTOR MÚLTIPLE



PARA CONDUIT	ROSCA GAS	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	
			A	ØB
1/2"	3/4"	CPM 012E	23,00	17,90
3/4"	3/4"	CPM 034E	24,00	23,40
1"	1"	CPM 100E	26,50	29,50
1.1/2"	2"	CPM 112E	35,00	44,30
2"	2"	CPM 200E	40,00	55,80

ØB = Ext. CONDUIT

Es el vínculo entre las cajas PM y PME y los distintos diámetros de los tubos conduit.

Posee rosca BSP (gas) en un extremo, alojamiento para los tubos conduit en el otro y en el cuerpo un tornillo de fijación del conduit.

Anillo estanco para instalación a la intemperie (exterior), ver página 11.

CONEXIONES SIN ROSCA PARA TUBOS CONDUIT

CPC - CONECTOR CÓNICO



PARA CONDUIT	ROSCA GAS	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	
			A	ØB
1/2"	1/2"	CPC 012E	32,00	17,90
3/4"	3/4"	CPC 034E	34,00	23,40
1"	1"	CPC 100E	35,00	29,50
1.1/2"	1.1/2"	CPC 112E	45,00	44,30
2"	2"	CPC 200E	50,00	55,80

ØB = Ext. CONDUIT


Se utiliza para las acometidas de cajas, gabinetes, tableros, etc., que no sean del sistema PRÓ MÚLTIPLO o en aquellos que no poseen agujeros roscados.

Es similar al conector CPM, pero con mayor longitud en la rosca.

Anillo estanco para instalación a la intemperie (exterior), ver página 11.

CONEXIONES SIN ROSCA PARA TUBOS CONDUIT

CPR - CONECTOR RECTO



PARA CONDUIT	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	
		A	B
1/2"	CPR 012E	38,00	17,90
3/4"	CPR 034E	40,00	23,40
1"	CPR 100E	45,00	29,50
1.1/2"	CPR 112E	55,00	44,30
2"	CPR 200E	65,00	55,80


ØB = Ext. CONDUIT

Utilizado para la unión de tubos conduit en reemplazo de las coplas roscadas, uniones dobles o juntas de expansión.

Anillo estanco para instalación a la intemperie (exterior), ver página 11.

CONEXIONES SIN ROSCA PARA TUBOS CONDUIT

CPL - CONECTOR 90°



PARA CONDUIT	CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)		
		A	B	ØC
1/2"	CPL 012E	54,00	54,00	17,90
3/4"	CPL 034E	60,00	60,00	23,40
1"	CPL 100E	70,00	70,00	29,50

ØC = Ext. CONDUIT

El codo con registro facilita el pasaje de los cables evitando el uso de las cajas de paso o el curvado de los tubos conduit.

Posee un tornillo de cierre que evita la caída de la tapa.

Anillo estanco para instalación a la intemperie (exterior), ver página 11.

CONEXIONES SIN ROSCA PARA TUBOS CONDUIT

PGV - ANILLO ESTANCO



PARA CONDUIT	CÓDIGO
1/2"	PGV 012E
3/4"	PGV 034E
1"	PGV 100E
1.1/2"	PGV 112E
2"	PGV 200E

Utilizados en los conectores cuando su instalación se haga a la intemperie (exterior).

Para uso a la intemperie (exterior), una pequeña cantidad de vaselina industrial sobre el anillo estanco mejora la entrada del tubo conduit en los accesorios.

CONEXIONES SIN ROSCA PARA TUBOS CONDUIT

ACCESORIOS DIVERSOS

PTC - TAPÓN DE PRESIÓN

PARA PM - PME	CÓDIGO
034	PTC 034
100	PTC 100
200	PTC 200



PTR - TAPÓN CON ROSCA

PARA PM - PME	CÓDIGO
034	PTR 034
100	PTR 100
200	PTR 200



KPMS - TORNILLOS M5x8 PARA CONECTORES

PARA CONECTORES	CÓDIGO
TODOS	KPMS



Seleccione el Ø del tubo conduit a utilizar y obtenga el código para hacer su pedido de los productos

PRODUCTO	INSTALACIÓN ABRIGADA (INTERIOR)				
	1 1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"
Caja PM, tipo "X", sin tapa	PM 034-X + KPME 034	PM 034-X + KPME 034	PM-100-X + KPME 100	PM-200-X + KPME 200	PM-200-X + KPME 200
Caja PM, tipo "X", con tapa	PM 034-X + KPME 034 + PTMC 034	PM 034-X + KPME 034 + PTMC 034	PM-100-X + KPME 100 + PTMC 100	PM-200-X + KPME 200 + PTMC 200	PM-200-X + KPME 200 + PTMC 200
Caja PM, tipo "L", sin tapa	PM 034-L + KPME 034	PM 034-L + KPME 034	PM 100-L + KPME 100	-X-	-X-
Caja PM, tipo "L", con tapa	PM 034-L + KPME 034 + PTMC 034	PM 034-L + KPME 034 + PTMC 034	PM 100-L + KPME 100 + PTMC 100	-X-	-X-
Caja PME, sin tapa	PME 034 + KPME 034	PME 034 + KPME 034	PME 100 + KPME 100	-X-	-X-
Caja PME, con tapa	PME 034 + KPME 034 + PTME	PME 034 + KPME 034 + PTME	PME 100 + KPME 100 + PTME	-X-	-X-
Conector CPM - Multiple	CPM 012E	CPM 034E	CPM 100E	CPM 112E	CPM 200E
Conector CPC - Conico	CPC 012E	CPC 034E	CPC 100E	CPC 112E	CPC 200E
Conector CPR - Recto	CPR 012E	CPR 034E	CPR 100E	CPR 112E	CPR 200E
Conector CPL - Codo 90°	CPL 012E	CPL 034E	CPL 100E	-X-	-X-
Kit KPME - Tapón presión	KPME 034	KPME 034	KPME 100	KPME 200	KPME 200
Kit PTMC - Tapa PM	PTMC 034	PTMC 034	PTMC 100	PTMC 200	PTMC 200
KIT PTME - Tapa PME	PTME	PTME	PTME	-X-	-X-

Seleccione el Ø del tubo conduit a utilizar y obtenga el código para hacer su pedido de los productos

PRODUCTO	INSTALACIÓN INTERPERIE (EXTERIOR)				
	1/2"	3/4"	1"	1.1/2"	2"
Caja PM, tipo "X", con tapa y junta	PM 034-X + PTMCV 034 + KPTR 034	PM 034-X + PTMCV 034 + KPTR 034	PM-100-X + PTMCV 100 + KPTR 100	PM 200-X + PTMCV 200 + KPTR 200	PM-200-X + PTMCV 200 + KPTR 200
Caja PM, tipo "L", con tapa y junta	PM 034-L + PTMCV 034 + KPTR 034	PM 034-L + PTMCV 034 + KPTR 034	PM-100-L + PTMCV 100 + KPTR 100	-X-	-X-
Caja PME, con tapa y junta	PME 034 + PTMEV 034 + KPTR 034	PME 034 + PTMEV 034 + KPTR 034	PME 100 + PTMEV 100 + KPTR 100	-X-	-X-
Conector CPM - Multiple, con 1 anillo estanco	CPM 034E + PGV 012E	CPM 034E + PGV 034E	CPM 100E + PGV 100E	CPM 112E + PGV 112E	CPM 200E + PGV 200E
Conector CPC - Conico, con 1 anillo estanco	CPC 012E + PGV 012E	CPC 034E + PGV 034E	CPC 100E + PGV 100E	CPC 112E + PGV 112E	CPC 200E + PGV 200E
Conector CPR - Recto, con 2 anillos estancos	CPR 012E + PGV 012E + PGV 012E	CPR 034E + PGV 034E + PGV 034E	CPR 100E + PGV 100E + PGV 100E	CPR 112E + PGV 112E + PGV 112E	CPR 200E + PGV 200E + PGV 200E
Conector CPL - Codo 90°, con 2 anillos estancos	CPL 012E + PGV 012E + PGV 012E	CPL 034E + PGV 034E + PGV 034E	CPL 100E + PGV 100E + PGV 100E	-X-	-X-
Kit KPTR - Tapón con rosca	KPTR 034	KPTR 034	KPTR 100	KPTR 200	KPTR 200
Kit PTMC - Tapa PM y junta	PTMCV 034	PTMCV 034	PTMCV 100	PTMCV 200	PTMCV 200
Kit PTME - Tapa PME y junta	PTMEV	PTMEV	PTMEV	-X-	-X-



Condu Pró

Promoción:



STECK · SERVICIOS EMPRESARIALES

Uruguay: +598 99 633 754 

Brasil: +5551 981 666 555 

E-mail: steck.uy@steck-servicios.com

Web: www.steck-servicios.com